

FPP35WC125M6N2B32

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE M6N2 KUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Polyamid grau
Radkörper	Polyamid grau mit Elastik Ring rot
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.50
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	155
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	200
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FPP35WC125M6N2B32

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE M6N2 KUGELLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu