

HPH98WC200N0N0P0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 200 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	50
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Polyamid weiß
Radkörper	Polyamid weiß
Radlager	Gleitlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.50
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Rückenloch
Befestigung in mm	13
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	228
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	250
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH98WC200N0N0P0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 200 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu