

SPP2BWC100R4E1B34

LENKROLLE Ø 100 MM SERIE R4E1 KUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	35
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Elastik 65° Shore A blau
Radkörper	Polyamid schwarz
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	4.00
Materialstärke Gabel in mm	3.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	40
Gesamthöhe in mm	128
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	200
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP2BWC100R4E1B34

LENKROLLE Ø 100 MM SERIE R4E1 KUGELLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu