

SPP31WC125N2K6B32

## LENKROLLE Ø 125 MM SERIE N2K6 KUGELLAGER

### ROLLE

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 125                                |
| Radbreite in mm      | 34                                 |
| Nabenbreite in mm    | 50                                 |
| Achsschraube         | M10                                |
| Lauffläche           | Polyamid grau mit Elastik Ring rot |
| Radkörper            | Polyamid grau                      |
| Radlager             | Kugellager                         |
| Fadenschutz          | kleiner Kunststoff-Fadenschutz     |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +80°C                    |



### GEHÄUSE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 3.00            |
| Materialstärke Gabel in mm       | 2.50            |
| Montageart                       | Anschraubplatte |
| Befestigung in mm                | 80 / 77 x 60    |
| Ausladung in mm                  | 40              |
| Gesamthöhe in mm                 | 155             |
| Störkreis in mm                  | 0               |
| dyn. Traglast in kg              | 200             |
| Testnorm                         | DIN EN 12532    |



**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu