

080P2W2L0N

ROUE Ø 80 MM SÉRIE P2W2 MOYEU LISSE INOX

ROUE

Diamètre roue en mm	80
Largeur de roue en mm	30
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	thermopl. caoutchouc 95° shore A gris
Corps de roue	polypropylène gris
Type de roulement	moyeu lisse inox
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C



CHAPE

Épaisseur fixation en mm	0
Épaisseur fourches en mm	0
Type fixation	
Diamètre oeil/entr'axe platine	0
Déport en mm	0
Hauteur totale en mm	0
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	80
Norme	DIN EN 12532





CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

080P2W2L0N

ROUE Ø 80 MM SÉRIE P2W2 MOYEU LISSE INOX



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rülten • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu