

150P2T2P0N

## ROUE Ø 150 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE

### ROUE

Diamètre roue en mm	150
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	36
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	thermopl. caoutchouc 95° shore A gris
Corps de roue	polypropylène gris
Type de roulement	moyeu lisse
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C



### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	0
Épaisseur fourches en mm	0
Type fixation	
Diamètre oeil/entr'axe platine	0
Déport en mm	0
Hauteur totale en mm	0
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	100
Norme	DIN EN 12530





**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu



150P2T2P0N

# ROUE Ø 150 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE



**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu