

FBP32WC125P2G2B32E

## ROULETTE FIXE Ø 125 MM SÉRIE P2G2 (ESD) ROULEMENT À BILLES

### ROUE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diamètre roue en mm         | 125   |
| Largeur de roue en mm       | 35  |
| Longueur moyeu en mm        | 50  |
| Dimensions des trous de vis | M10   |
| Bandage                     | thermopl. caoutchouc 65 - 75° shore A gris, ESD |
| Corps de roue               | polypropylène gris, ESD                         |
| Type de roulement           | roulement à billes                              |
| Parefils                    | petits parefils plastiques                      |
| Plage de température        | -20°C à +60°C                                   |



### CHAPE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Épaisseur fixation en mm       | 2.00         |
| Épaisseur fourches en mm       | 2.00         |
| Type fixation                  | platine      |
| Diamètre oeil/entr'axe platine | 80 / 77 x 60 |
| Déport en mm                   | 0            |
| Hauteur totale en mm           | 155          |
| Rayon d'encombrement en mm     | 0            |
| Capacité de charge dynamique   | 120          |
| Norme                          | DIN EN 12532 |

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP32WC125P2G2B32E

# ROULETTE FIXE Ø 125 MM SÉRIE P2G2 (ESD) ROULEMENT À BILLES

