

SDPE1C0075P2T2P0N

## ROULETTE PIVOTANTE Ø 75 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE

### ROUE

Diamètre roue en mm	75
Largeur de roue en mm	25
Longueur moyeu en mm	56
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	thermopl. caoutchouc 95° shore A gris
Corps de roue	polypropylène gris
Type de roulement	moyeu lisse
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C




### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	3.00
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Déport en mm	32
Hauteur totale en mm	100
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	100
Norme	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SDPE1C0075P2T2P0N

# ROULETTE PIVOTANTE Ø 75 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE



**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu