

TBP25WC100P4R2R0N

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE P4R2 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	100
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	solid caoutchouc 85° shore A gris
Corps de roue	polypropylène noir
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C



CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	40
Hauteur totale en mm	125
Rayon d'encombrement en mm	127
Capacité de charge dynamique	75
Norme	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TBP25WC100P4R2R0N

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE P4R2 ROULEMENT À ROULEAUX



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu