

100P2T2P0N

WIEL Ø 100 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	36
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING



Materiaaldikte (bevestiging) in mm	
Materiaaldikte (vork) in mm	
Bevestiging	
Hardafstand bevestigingsgaten	
Zwenkuitslag in mm	0
Totale hoogte in mm	
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

100P2T2P0N

WIEL Ø 100 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu