

100P4S4R0NA

## WIEL Ø 100 MM SERIE P4S4 (ANTISTATISCH) ROLLAGER

### WIEL

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 100                                            |
| Loopvlakbreedte in mm      | 32                                             |
| Naafbreedte in mm          | 40                                             |
| Diameter bevestigingsgaten | M8                                             |
| Loopvlak                   | massief rubber 85° shore A zwart, antistatisch |
| Wielkern                   | polypropyleen zwart, antistatisch              |
| Lagering                   | rollager                                       |
| Naafbeschermer             | zonder aparte draadbeschermer                  |
| Temperatuur bereik         | -20°C bis +60°C                                |



### BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 50

Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu