

HAH19C0050P2T2B42

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 50 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	50
Loopvlakbreedte in mm	19
Naafbreedte in mm	22
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	volledige kunststof draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +60°C




BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	1.80
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	11
Zwenkuitslag in mm	25
Totale hoogte in mm	70
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	50
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HAH19C0050P2T2B42

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 50 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu