

HBH35WC100P0P0P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 100 MM SERIE P0P0 GLIJLAGER

### WIEL

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 100                           |
| Loopvlakbreedte in mm      | 36                            |
| Naafbreedte in mm          | 40                            |
| Diameter bevestigingsgaten | M8                            |
| Loopvlak                   | polypropyleen wit             |
| Wielkern                   | polypropyleen wit             |
| Lagering                   | glijlager                     |
| Naafbeschermer             | zonder aparte draadbeschermer |
| Temperatuur bereik         | -20°C bis +60°C               |



### BEHUIZING




|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Materiaaldikte (bevestiging) in mm | 2.50         |
| Materiaaldikte (vork) in mm        | 2.50         |
| Bevestiging                        | boutgat      |
| Hardafstand bevestigingsgaten      | 13           |
| Zwenkuitslag in mm                 | 40           |
| Totale hoogte in mm                | 124          |
| Zwenkuitslag incl. rem             | 0            |
| Draagvermogen                      | 100          |
| Testnorm                           | DIN EN 12532 |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HBH35WC100P0P0P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 100 MM SERIE P0P0 GLIJLAGER



**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu