

HPH85WC125M6N2R32

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 125 MM SERIE M6N2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	polyamide grijs
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	154
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	160
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH85WC125M6N2R32

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 125 MM SERIE M6N2 ROLLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu