

HZH35WC060SWU5D0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 60 MM SERIE SWU5 DUBBEL KOGELLAGER

### WIEL

Wieldiameter in mm	60
Loopvlakbreedte in mm	35
Naafbreedte in mm	42
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyurethaan 93 - 95° shore A bruin
Wielkern	blauw passiverend staal
Lagering	dubbel kogellager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



### BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	12.2
Zwenkuitslag in mm	33
Totale hoogte in mm	80
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	150
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HZH35WC060SWU5D0N

# ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 60 MM SERIE SWU5 DUBBEL KOGELLAGER

