

SAPE5C0150P2T2B42

ZWENKWIEL Ø 150 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER**WIEL**

Wieldiameter in mm	150
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	36
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	volledige kunststof draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +60°C

**BEHUIZING**


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	185
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SAPE5C0150P2T2B42

ZWENKWIEL Ø 150 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu