

SDPE6C0050N4N4P0N

ZWENKWIEL Ø 50 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER**WIEL**

Wieldiameter in mm	50
Loopvlakbreedte in mm	18
Naafbreedte in mm	44
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	polyamide zwart
Wielkern	polyamide zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C

**BEHUIZING**


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	48 / 38 x 48 / 38
Zwenkuitslag in mm	25
Totale hoogte in mm	70
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	70
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SDPE6C0050N4N4P0N

ZWENKWIEL Ø 50 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu