

SPP31WC125T6P2B36

**ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE T6P2 KOGELLAGER****WIEL**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 125                                   |
| Loopvlakbreedte in mm      | 36                                    |
| Naafbreedte in mm          | 50                                    |
| Diameter bevestigingsgaten | M10                                   |
| Loopvlak                   | polypropyleen grijs                   |
| Wielkern                   | polypropyleen grijs met TPE-ring rood |
| Lagering                   | kogellager                            |
| Naafbeschermer             | kleine nylon draadbeschermer          |
| Temperatuur bereik         | -20°C bis +60°C                       |

**BEHUIZING**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Materiaaldikte (bevestiging) in mm | 3.00         |
| Materiaaldikte (vork) in mm        | 2.50         |
| Bevestiging                        | plaat        |
| Hardafstand bevestigingsgaten      | 80 / 77 x 60 |
| Zwenkuitslag in mm                 | 40           |
| Totale hoogte in mm                | 155          |
| Zwenkuitslag incl. rem             | 0            |
| Draagvermogen                      | 200          |
| Testnorm                           | DIN EN 12532 |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu