

TPP58WC200N0N0R1W

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 200 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	200
Loopvlakbreedte in mm	50
Naafbreedte in mm	59
Diameter bevestigingsgaten	M12
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING



Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.50
Materiaaldikte (vork) in mm	3.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	105 x 84 / 76
Zwenkuitslag in mm	55
Totale hoogte in mm	235
Zwenkuitslag incl. rem	165
Draagvermogen	300
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP58WC200N0N0R1W

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 200 MM SERIE N0N0 ROLLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu